



DS-MB05-01

Н-ОБРАЗНЫЕ КЛАПАНА ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ HAHNBLÖCKE

Н-образный клапан для для нижнего подключения отопительных приборов в двухтрубных системах отопления, при расположении присоединительных патрубков с межосевым расстоянием 50 мм. Клапан снабжен регулировочными вентилями с функциями, настройки расхода теплоносителя и перекрытия потока с помощью шестигранного ключа. Изделие доступно с адаптерами двух размеров подключения, 3/4" E (Евроконус) и 1/2", оба варианта с самоуплотнением.

Hahnblock mit 50 mm Achsabstand für Ventilkompaktheizkörper, bestehend aus Absperrventilen, die den Abgleich der Durchflussmenge in der Heizungsanlage ermöglichen, indem sie mittels eines Inbusschlüssels den Durchfluss einstellen. Verfügbar in den Ausführungen 3/4"E oder mit 1/2" AG Adapter, beide selbstdichtend.

ART. 0740

Угловой Н-образный клапан для нижнего подключения отопительных приборов
Hahnblock, Eckform

ART. 0741

Прямой Н-образный клапан для нижнего подключения отопительных приборов
Hahnblock, Durchgangsform




0740



0741



0739



Адаптация к межосевому расстоянию 50 мм
Max. und Min. Toleranzabweichungen der Heizkörperanschlüsse



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рабочая среда	Вода, гликолевые растворы
Максимальный процент гликоля	30%
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальная рабочая температура	100°C

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	Штампованная латунь: CW617N - UNI EN 12165
Гайка	
Внутренние механизмы	Прутковая латунь: CW614N - UNI EN 12164
Защитная крышка	
Уплотнительные элементы	Резина EPDM PEROX

LEISTUNGEN


Betriebsmedium	Wasser, Frostschutzflüssigkeit (Glykol)
Max. Anteil von Glykol	30%
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Betriebstemperatur	100°C

MATERIALEN UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


Körper	Pressmessing: CW617N - UNI EN 12165
Mutter	
Innere Komponente	Extrudierte Messing: CW614N - UNI EN 12164
Kappe	
Dichtelemente	EPDM PEROX Gummi

Диаграммы Diagramme


Подача теплоносителя может быть независимо от левого или правого подключения.
Der Vorlauf kann unabhängig links oder rechts gewählt werden.






0740



0741




Инструкции Anleitungen




Монтаж соединительных фитингов *Einbau von Klemmverschraubungen*


Art. E281



Art. E283




Art. 0739 - Монтаж *Einbau*




Рисунки *Zeichnungen*

0740




G	F	H	A	B
3/4"	3/4"E	25	50	44

0741



G	F	H	A	B
3/4"	3/4"E	46	50	28

0739



H	L	A
62	100	48



E281 EBPOKOHУC
EUROKOHУC

Фитинг для медной трубы,
герметичный O-ring.

*Klemmverschraubung für
Kupferrohr mit O-Ring Dichtung.*



E283 EBPOKOHУC
EUROKOHУC

Фитинг для многослойной
трубы.

*Klemmverschraubung für
Mehrschichtverbundrohr.*



R029

Эксцентрик для радиаторов
с накидной гайкой.

*S-Anschluss für Heizkörper mit
Überwurfmutter.*



0737

Хвостовик 3/4" евроконус
x 1/2"

*Übergangsnippel 3/4"
Eurokonus x 1/2" AG.*



0738

Адаптер 3/4"П x 1/2"М.

*Übergangsnippel 3/4" AG X 1/2"
IG, flachdichtend*



0031

Трубка для подключения
радиатора, Ø 15x1.0 с
наружной резьбой R 1/2x15,
латунь.

*Verschraubung 1/2" mit ø 15
MM geschweißtem Rohr.*



0490

Круглый отражатель для
трубы.

Abdeckrosette



0739

Декоративная крышка для
H-образных узлов нижнего
подключения 50 мм.

*Abdeckung für Hahnblöcke (Art.
0740, 0741).*

